


FW-M12ST5D-G-SB-ME-SH-8

可现场接线的接插件

公头接插件，M12 × 1，直式



技术数据

型号	FW-M12ST5D-G-SB-ME-SH-8
货号	6604218
接插件A	接插件, M12 × 1, 直式, D型
针脚数量	4
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, PA, 黑色
拧接把手	镀锌膜, GD-Zn, 镀镍, 黑色
连接螺母/螺钉	镀锌膜, GD-Zn, 镀镍
Seal	塑料
线缆外径	5...8 mm
导线横截面/夹紧能力	0.14...0.75 mm ²
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 100 插接次数
保护类型	IP67, (拧在一起)
网络协议	Ethernet
屏蔽层	是
电气性能@20°C	
额定工作电压	250 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁹ Ω
正向电阻	≤ 3 mΩ
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-40...+85 °C
认证	UL

特点



- 适合以太网应用
- 通过弹簧片实现屏蔽
- D型
- 金属外壳
- 接线端子
- 4芯
- 线缆引线5.0...8.0 mm
- 认证：UL

触点分配

