


RSF RKF 57/22
DeviceNet™ 插座 – 穿墙引线



特点

- 7/8" minifast公头插座
- 7/8" minifast母头插座
- 设计：7/8" 接头
- 5针引线公头/母头连接器
- 用于CAN (DeviceNet、CANopen) 应用
- 安培容量：9 A
- 额定电压：600 V
- 温度范围：-40 °C...+105 °C
- 防护等级：NEMA 1、3、4和IEC IP67


标题接线图



技术数据

型号	RSF RKF 57/22
货号	U2309-6
接插件A	公头, 7/8"-16 UN, 直式
针脚数量	5
触点	铜
触点夹紧	TPU, 蓝
拧接把手	金属, CuZn, 镀镍
Flange housing	铜, CuZn, 镀镍
安装类型	前面板安装
Screw-in thread seal	密封条
Screw-in thread	7/8"-16 UN
锁紧螺母/螺钉	铜CuZn镀镍
接插件B	母头接插件, 7/8"-16 UN
针脚数量	5
法兰罩	铜, CuZn, 镀镍
安装类型	后置
旋紧螺纹密封	密封条
Screw-in Thread	7/8"-16 UN
锁紧螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
电缆	
网络协议	DeviceNet
电气性能@20°C	
额定工作电压	600 V
电流	9 A
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-40...+105 °C

电路图



技术数据

注意	
注意	- 我们保留做出技术性修改的权利，恕不另行通知。