


RSF RKF 57/22

Panelový konektor DeviceNet™ – Panelová průchodka



Vlastnosti

- panelová zástrčka 7/8" minirfast
- panelová zásuvka 7/8" minirfast
- provedení: konektor 7/8"
- 5pinová průchodka zástrčka / zásuvka
- pro použití v aplikacích CAN (DeviceNet™, CANopen)
- proudové zatížení: 9 A
- jmenovité napětí: 600 V
- teplotní rozsah: -40...+105 °C
- stupeň krytí: NEMA 1, 3, 4 a IEC IP67


Nadpis schéma zapojení



Technické údaje

Typ	RSF RKF 57/22
ID č.	U2309-6
Konektor A	zástrčka, 7/8"-16UN, přímý
Počet pinů	5
Kontakty	mosaz
Držák kontaktů	TPU, modrá
Tělo zásuvky	kov, CuZn, niklováno
Tělo konektoru	mosaz, CuZn, niklováno
Způsob montáže	čelní montáž
Těsnění závitů	Těsnění
Závit	7/8"-16 UN
Pojistná matice / šroub	mosazCuZnniklováno
Konektor B	zásuvka, 7/8"-16UN
Počet pólů	5
Tělo konektoru	mosaz, CuZn, niklováno
Způsob montáže	zadní montáž
Těsnění závitů	Těsnění
Screw-in Thread	7/8"-16 UN
Pojistná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Kabel	
Síťový protokol	DeviceNet
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	600 V
Proudové zatížení	9 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +105 °C

Schéma zapojení



Technické údaje

Upozornění

Upozornění

- Ne rezervăm dreptul de a efectua
modificări tehnice fără înștiințare
prealabilă.