FW-ERSPM0514-PL-S-0813
Konfektionierbarer Steckverbinder – M12-Power Stecker M12 × 1, gerade



Technische Daten

Typ	FW-ERSPM0514-PL-S-0813
Ident-No.	100008140
Steckverbinder A	Stecker, M12x1, gerade, L-codiert
Polzahl	4+FE
Kontakte	CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA UL94-V0, Grau
Griffkörper	Kunststoff, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Außendurchmesser der Leitung	8…13 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	0.75…2.5 mm²
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	50 V_{AC}/63 V_{DC}
Strombelastbarkeit	16 A
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-40…+85 °C
Zulassungen	cULus Recognized

Merkmale

- L-Codierung
- Metallüberwurfschraube
- Schraub-Klemmanschluss
- 5-polig (4+FE)
- Leitungsdurchlass: 8,0 … 13,0 mm
- Klemmvermögen:
  - max. 1,5 mm² oder 16 AWG (mit Aderendhülse)
  - max. 2,5 mm² oder 14 AWG (ohne Aderendhülse)

Kontaktbelegung



Derating-Kurve



Anschlusszubehör

Maßbild	Typ	Ident-No.	
	RKP56PLB-2/TXG	100006303	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau
	RSP56PLB-2/TXG	100018910	Anschlussleitung, M12-Stecker, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau

FW-ERSPM0514-PL-S-0813| 23-02-2025 05-42 | Technische Änderungen vorbehalten