


Personenschutz Lichtvorhang
Sender
EO15m-Q32L1500-5X2-H1181


TURCK

Industrielle
Automation



- Typ 2 nach IEC 61496-1,-2; Kategorie 2 PLc nach EN ISO 13849-1:2008; SIL1 nach IEC 61508
- Stecker, M12 x 1, 8-polig
- Schutzart IP65
- Überwachungsfeldhöhe 1500 mm
- Auflösung 30 mm
- Interne Testung im 500 ms Zyklus
- Reichweite 15 m
- Betriebsspannung 24 VDC $\pm$ 15%

Anschlussbild



Funktionsprinzip

Der Personenschutz-Sicherheitslichtvorhang besteht aus Sender und Empfänger. Da das System optisch synchronisiert wird, ist keine Verdrahtung zwischen der Sende- und Empfangseinheit erforderlich. Die Sicherheits-schaltausgänge des Empfängers werden direkt mit einem Lastrelais verbunden und bewirken den sofortigen Stopp des gefährlichen Maschinenzyklus. Über die zweikanalige Auslegung des Schaltgerätes wird die Personenschutzart Typ 2 nach IEC 61496, bzw. Kategorie 2 nach EN 954-1 erfüllt.

Typenbezeichnung	EO15m-Q32L1500-5X2-H1181
Ident-Nr.	7700312

Betriebsart	Lichtvorhang
Lichtart	IR
Wellenlänge	950 nm
Optische Auflösung	30 mm
Reichweite	200...15000mm
Überwachungsfeldhöhe	1500 mm
Umgebungstemperatur	0...+55°C

Betriebsspannung	20... 28 VDC
Restwelligkeit	< 15 % U_{as}
Leerlaufstrom I_o	$\leq$ 50 mA
Ansprechzeit	< 25 ms

Bauform	Quader, EZ-Screen
Abmessungen	31.8 x 25.2 x 1563 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL, gelb
Linse	Kunststoff, Acryl
Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Schutzart	IP65

Betriebsspannungsanzeige	LED grün
---------------------------------	----------