


# RSF RKF 57/22

## DeviceNet Flanschanschluss – Wanddurchführung



### Merkmale

- 7/8" minifast Flanschstecker
- 7/8" minifast Flanschkupplung
- Ausführung: 7/8"-Anschlussstück
- 5-polige Durchführung Stecker/Kupplung
- Zum Einsatz in CAN-(DeviceNet, -CANopen)Applikationen
- Strombelastbarkeit: 9 A
- Bemessungsspannung: 600 V
- Temperaturbereich: -40...+105 °C
- Schutzart: NEMA 1, 3, 4 und IEC IP67


### Überschrift Anschlussbild



### Technische Daten

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Typ                                     | RSF RKF 57/22               |
| Ident-No.                               | U2309-6                     |
| Steckverbinder A                        | Stecker, 7/8"-16 UN, gerade |
| Polzahl                                 | 5                           |
| Kontakte                                | Messing                     |
| Kontaktträger                           | TPU, Blau                   |
| Griffkörper                             | Metall, CuZn, vernickelt    |
| Flanschgehäuse                          | Messing, CuZn, Vernickelt   |
| Montageart                              | Vorderwandmontage           |
| Dichtung Einschraubgewinde              | Dichtung                    |
| Einschraubgewinde                       | 7/8"-16 UN                  |
| Gegenmutter/-schraube                   | MessingCuZnvernickelt       |
| Steckverbinder B                        | Kupplung, 7/8"-16 UN        |
| Polzahl                                 | 5                           |
| Flanschgehäuse                          | Messing, CuZn, vernickelt   |
| Montageart                              | Hinterwandmontage           |
| Dichtung Einschraubgewinde              | Dichtung                    |
| Einschraubgewinde                       | 7/8"-16 UN                  |
| Gegenmutter/-schraube                   | Messing, CuZn, vernickelt   |
| Leitung                                 |                             |
| Netzwerkprotokoll                       | DeviceNet                   |
| Elektrische Eigenschaften bei +20 °C    |                             |
| Bemessungsspannung                      | 600 V                       |
| Strombelastbarkeit                      | 9 A                         |
| Mechanische und chemische Eigenschaften |                             |
| Umgebungstemperatur (fest)              | -40...+105 °C               |

### Schaltplan



## Technische Daten

### Hinweis

- Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.

---