B8141-0
Connecteur confectionnable
Connecteur femelle M12 × 1, droit



Données techniques

Type	B8141-0
N° d'identification	69049
Connecteur A	Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Nombre de pôles	4
Contacts	CuZn, recouvert d'une couche optalloy
Corps isolant	Plastique, PA, Noir
Corps de manchon	Plastique, PA, Noir
Écrou/vis de serrage	Plastique, PA, Noir
Joint d'étanchéité	Plastique, FPM/FKM
Joint filetage	plastique, FPM/FKM
Filetage	PG7
Diamètre extérieur du câble	4…6 mm
Section conducteur/section raccordable	0.14…0.75 mm²
Type de connexion	raccordement par vis/bornes
Durée de vie mécanique	> 50 Cycles de couplage et de découplage
Type de protection	IP67, (vissé)
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	250 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	≥ ≥ 10^8 Ω
Résistance transversale	≤ 8 mΩ
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40…+85 °C

Caractéristiques

- Ecrou de serrage plastique
- Certificat UL
- raccordement par bornes à vis
- codage A
- 4 pôles
- filetage PG7
- diamètre de ligne 4.0 … 6.0 mm

Configuration de contact



B8141-0| 23-02-2025 19-28 | Sous réserve de modifications techniques

Données techniques

Homologations	Reconnu cULus

B8141-0| 23-02-2025 19-28 | Sous réserve de modifications techniques