B8141-0
Confectioneerbare connector
Contraconnector M12 × 1, recht



Technische gegevens

Type	B8141-0
Identnr.	69049
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	4
Contacten	CuZn, Bedekt met optalloy-laag
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Kunststof, PA, Zwart
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Dichting schroefdraad	kunststof, FPM/FKM
Schroefdraad	PG7
Externe diameter van de leiding	4…6 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14…0.75 mm²
Aansluittype	schroef-/klemaansluiting
Mechanische levensduur	> 50 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatieweerstand	≥ ≥ 10^8 Ω
Elektrische weerstand	≤ 8 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40…+85 °C

Kenmerken

- Kunststof wartelmoer
- UL-certificaat
- schroef-/klemaansluiting
- A-codering
- 4-polig
- PG7 schroefdraad
- kabeldiameter 4.0 … 6.0 mm

Contactconfiguratie



B8141-0 | 24-02-2025 00-30 | Technische wijzigingen voorbehouden

Technische gegevens

Certificaten	cULus erkend

B8141-0 | 24-02-2025 00-30 | Technische wijzigingen voorbehouden