BM8241-0
Confectioneerbare connector
Contraconnector M12 × 1, haaks



Technische gegevens

Type	BM8241-0
Identnr.	6935889
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen	4
Contacten	CuZn, Bedekt met optalloy-laag
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Schroefdraad	PG7
Externe diameter van de leiding	4…6 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.25…0.75 mm²
Aansluittype	schroef-/klemaansluiting
Mechanische levensduur	> 50 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatieweerstand	≥ ≥ 10^8 Ω
Elektrische weerstand	≤ 8 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40…+85 °C
Certificaten	cULus erkend

Kenmerken

- A-codering
- Metalen montagemoer
- schroef-/klemaansluiting
- A-codering
- 4-polig
- PG7 schroefdraad
- kabeldiameter 4.0 … 6.0 mm

Contactconfiguratie



BM8241-0 | 24-02-2025 00-31 | Technische wijzigingen voorbehouden