# Glaslichtgeleider
# vorkvormige geleider
# T-BAT23S

Industrial Automation




- **Totale lengte van de lichtgeleider: ± 914 mm**
- **systeemuitvoering: diffuus / retro-reflectief**
- **roestvaststalen ommanteling, flexibel**
- **bedrijfstemperatuur: -140…+249 °C**
- **sonde-eindhuls: haaks (90°), schroefdraad**
- **lichtgeleider-bundeldiameter: 3.2 mm**

| | |
|---|---|
| **Type** | T-BAT23S |
| Ident no. | 7700805 |
| **Systeemuitvoering** | diffuse sensoren |
| Omgevingstemperatuur | -140…+249 °C |
| **Afmetingen** | 914 mm |
| Materiaal behuizing | roestvaststaal |

**Functieprincipe**

Glas- of kunststoflichtgeleiders zijn vaak de ideale oplossing bij beperkte inbouwruimte of bij hoge temperaturen. Lichtgeleiders brengen het licht van de sensor naar een afgelegen voorwerp. Individuele lichtgeleiders kunnen gecombineerd worden met zender-ontvanger-systemen en de sleufvormige lichtgeleiders met retro-reflectieve of diffuse systemen.

• 2013-10-16T10:40:23+02:00


Hans Turck GmbH & Co.KG • D-45472 Mülheim an der Ruhr • Witzlebenstraße 7 • Tel. 0208 4952-0 • Fax 0208 4952-264 • more@turck.com • www.turck.com