


B8151-0

Złącze rozbieralne

Złącze żeńskie, M12 × 1, proste



Dane techniczne


|                                                  |                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Typ                                              | B8151-0                                      |
| Nr kat.                                          | 6904601                                      |
| Złącze A                                         | Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A |
| Liczba styków                                    | 5                                            |
| Styki                                            | CuZn,Powłoka Optalloy                        |
| Materiał wokół styków                            | Tworzywo sztuczne, PA, Czarny                |
| Uchwyt                                           | Tworzywo sztuczne, PA, Czarny                |
| Nakrętka/śruba                                   | Tworzywo sztuczne, PA, Czarny                |
| Uszczelnienie                                    | Tworzywo sztuczne, FPM/FKM                   |
| Screw-in thread seal                             | tworzywo sztuczne, FPM/FKM                   |
| Gwint montażowy                                  | PG7                                          |
| External diameter of the cable                   | 4...6 mm                                     |
| Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania | 0.14...0.75 mm <sup>2</sup>                  |
| Tryb połączenia                                  | połączenie zaciskowe/nacinające              |
| Żywotność mechaniczna                            | > 50 Cykle dopasowania                       |
| Typ ochrony                                      | IP67, (skręcone razem)                       |
| Właściwości elektryczne w temp. +20 °C           |                                              |
| Napięcie nominalne                               | 60 V                                         |
| Prąd                                             | 4 A                                          |
| Rezystancja izolacji                             | ≥ ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                        |
| rezystancja przewodzenia                         | ≤ 8 mΩ                                       |
| Właściwości chemiczne i mechaniczne              |                                              |
| Temp. otoczenia (nieruchomy)                     | -40...+85 °C                                 |

Cechy charakterystyczne



- Kodowanie A
- Nakrętka z tworzywa sztucznego
- Certyfikat UL
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- Kodowanie A
- 5-stykowe
- Gwint PG7
- Średnica przewodu 4,0 ... 6,0 mm

Przyporządkowanie styków



## Dane techniczne

Certyfikaty

Certyfikat cULus

---