# B8251-0
# Złącze rozbieralne
# Złącze żeńskie, M12 × 1, kątowe



## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Typ | B8251-0 |
| Nr kat. | 6904602 |
| Złącze A | Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A |
| Liczba styków | 5 |
| Styki | CuZn,Powłoka Optalloy |
| Materiał wokół styków | Tworzywo sztuczne, PA, Czarny |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, PA, Czarny |
| Nakrętka/śruba | Tworzywo sztuczne, PA, Czarny |
| Uszczelnienie | Tworzywo sztuczne, FPM/FKM |
| Screw-in thread seal | tworzywo sztuczne, FPM/FKM |
| Gwint montażowy | PG7 |
| External diameter of the cable | 4…6 mm |
| Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania | 0.14…0.75 mm² |
| Tryb połączenia | połączenie zaciskowe/nacinające |
| Żywotność mechaniczna | > 50 Cykle dopasowania |
| Typ ochrony | IP67, (skręcone razem) |
| **Właściwości elektryczne w temp. +20 °C** | |
| Napięcie nominalne | 60 V |
| Prąd | 4 A |
| Rezystancja izolacji | ≥ ≥ $10^8$ Ω |
| rezystancja przewodzenia | ≤ 8 mΩ |
| **Właściwości chemiczne i mechaniczne** | |
| Temp. otoczenia (nieruchomy) | -40…+85 °C |

## Cechy charakterystyczne

- Kodowanie A
- Nakrętka z tworzywa sztucznego
- Certyfikat UL
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- Kodowanie A
- 5-stykowe
- Gwint PG7
- Średnica przewodu 4,0 … 6,0 mm

## Przyporządkowanie styków




B8251-0| 24-02-2025 10-38 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Certyfikaty | Certyfikat cULus |

B8251-0| 24-02-2025 10-38 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych