B8141-0
Złącze rozbieralne
Złącze żeńskie, M12 × 1, proste



Dane techniczne

Typ	B8141-0
Nr kat.	69049
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków	4
Styki	CuZn,Powłoka Optalloy
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Nakrętka/śruba	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Gwint montażowy	PG7
External diameter of the cable	4…6 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.14…0.75 mm²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 50 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	250 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ ≥ 10^8 Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 8 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40…+85 °C

Cechy charakterystyczne

- Nakrętka z tworzywa sztucznego
- Certyfikat UL
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- Kodowanie A
- 4-piny
- Gwint PG7
- Średnica przewodu 4,0 … 6,0 mm

Przyporządkowanie styków



B8141-0 | 24-02-2025 10-38 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych

Dane techniczne

Certyfikaty	Certyfikat cULus

B8141-0| 24-02-2025 10-38 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych