HA8241-0
Złącze rozbieralne
Złącze żeńskie, M12 × 1, kątowe



Dane techniczne

Typ	HA8241-0
Nr kat.	6905401
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków	4
Styki	CuZn,Złocone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Gwint montażowy	M12 × 1
External diameter of the cable	4…5.1 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.25…0.5 mm²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	32 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ ≥ 10^8 Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-5…+50 °C

Cechy charakterystyczne

RoHS compliant

IP67 DEGREE OF PROTECTION

- Metalowa nakrętka łącząca
- Stopień ochrony IP67
- Szybkie połączenie IDC
- Kodowanie A
- 4-piny
- Gwint metryczny M12x 1
- Średnica przewodu 4,0 … 5,1 mm

Przyporządkowanie styków



HA8241-0 | 24-02-2025 10-38 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych