


RSF RKF 57/22

Gniazdo DeviceNet™ – Przepust ścienny



Cechy charakterystyczne

- Gniazdo męskie 7/8" minifast
- Gniazdo żeńskie 7/8" minifast
- Wykonanie: Adapter 7/8"
- 5-stykowy przepust męski/żeński
- Do stosowania w aplikacjach CAN (DeviceNet, CANopen)
- Obciążalność prądowa: 9 A
- Napięcie nominalne: 600 V
- Zakres temperatur: -40°C...+105 °C
- Stopień ochrony: NEMA 1, 3, 4 oraz IEC IP67


Nagłówek schemat podłączenia



Dane techniczne

Typ	RSF RKF 57/22
Nr kat.	U2309-6
Złącze A	Męskie, 7/8"-16 UN, Prosty
Liczba styków	5
Styki	mosiądz
Materiał wokół styków	TPU, Niebieski
Uchwyt	Metal, CuZn, niklowane
Flange housing	mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ montażu	montaż od przodu
Screw-in thread seal	Uszczelnienie
Gwint montażowy	7/8"-16 UN
Nakrętka/śruba zabezpieczająca	MosiądzCuZnNiklowane
Złącze B	Złącze żeńskie, 7/8"-16 UN
Liczba pinów	5
Obudowa kołnierzowa	Mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ montażu	montaż od tyłu
Uszczelnienie gwintu montażowego	Uszczelnienie
Screw-in Thread	7/8"-16 UN
Nakrętka/śruba zabezpieczająca	Mosiądz, CuZn, Niklowane
Kabel	
Protokół sieciowy	DeviceNet
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	600 V
Prąd	9 A

schemat obwodu



Dane techniczne

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+105 °C
------------------------------	---------------

Uwaga

Uwaga	- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.
-------	--