B4231-0/9
Sahada montajı yapılabilir konektör 7/8" dişi, açılı



Teknik Veriler

Tip	B4231-0/9
Tanıt. no.	6901114
Konektör A	Dişi, 7/8 inç-16 UN, Açılı
Pim sayısı	3
Kontaklar	Metal,CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA 66 (UL 94 HB), Siyah
Connector body	plastik, PBT(UL 94 V0), Siyah
Kaplin somunu/vidası	Kalıp döküm çinko, GD-Zn, nikel kaplama
Seal	plastik, NBR
Screw-in thread	PG9
External diameter of the cable	6…8 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14…1.5 mm²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 50 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	600 V
Akım	12 A
İlerletme direnci	≤ 3 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-25…+85 °C
Onaylar	cULus geçerliliği bulunur

Özellikler

- Vidalı kenet terminali
- Metal kaplin somunu
- UL Onayı
- 3 pimli
- PG9 vidalama dişi
- Kablo beslemesi 6,0…8,0 mm

Kontak ataması

B4231-0/9 | 25-02-2025 01-45 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır